



La marque de qualité pour l'artisan et l'industrie

Notre hotline de commande: +33 (0) 9.65.36.56.35

537 ALFA[®] Treillis du système isolant WDVS / I.T.E.

Spécification du produit selon ETAG 004
Treillis en fibre de verre pour I.T.E.

Utilisation:

- Système d'isolation thermique extérieur fixé avec enduit destiné à l'isolation extérieur des murs de bâtiments.
- Système d'isolation thermique extérieur fixé mécaniquement.

Matériel:

Treillis en fibre de verre résistant aux alcalins, antidérapant d'une masse d'environ 165 g / m² et d'une largeur de mailles d'environ 4,0 mm x 4,0 mm.

Caractéristiques:

Résistance chaîne	E-verre
Résistance chaîne	E-verre
Chaîne:	24 cingles
Poids de surface:	165 g / m ²
Dimension des mailles:	4 mm x 4 mm
Autres propriétés:	Résiste aux produits alcalins
Résistance de chaîne (N / 50 mm):	2098,70 N
28 jours dans une solution alcaline	1172,20 N
Résistance de trame (N / 50 mm):	1682,20 N
28 jours dans une solution alcaline	1204,30 N
Elasticité de chaîne (%):	3,68 %
Après 28 jours dans une solution alcaline:	1,95 %
Elasticité de la trame (%):	2,66 %
Après 28 jours dans une solution alcaline:	1,85 %

Les valeurs énoncés ci-dessous, représentent des valeurs moyennes, établis suite à de nombreux essais et n'engage en aucun cas notre responsabilité. En raison du nombre important de matériaux et des surfaces, nous vous conseillons vivement de faire vos propres essais.

Etat: 08-2014

✓ MARQUE DE QUALITÉ ✓ PRIX DURABLEMENT ATTRACTIFS ✓ COMMANDE RAPIDE ✓ PAIEMENT SÉCURISÉ



La marque de qualité pour l'artisan et l'industrie

Notre hotline de commande: +33 (0) 9.65.36.56.35

Conditions de mise en œuvre:

Se pose dans l'enduit.

Recouvrir totalement la surface à renforcer avec le treillis, poser une nouvelle couche d'enduit par dessus sans trop presser.

Respecter les chevauchements indiqués sur le treillis d'env. 5 cm.

Livraison:

Référence: 537 5010 W - Blanc

537 5010 G - Jaune

En rouleau de 1000 mm x 50 mètres

Transport: Aucune précaution particulière à respecter.

Aucune précaution contre des produits dangereux nécessaire.

Pour garantir une fixation et isolation sûre, il est impératif de respecter strictement le mode d'emploi.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives.

En raison du grand nombre de matériaux et surfaces de poses, nous conseillons vivement à nos clients de toujours faire un essai de nos produits.

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits et l'évolution technique de ces derniers, nous nous réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques à tout moment.

Les versions les plus récentes sont à votre disposition sur nos sites internet.

Fiche technique: 08-2014

537 ALFA® - Treillis en fibre de verre pour I.T.E.



Distributeur exclusif pour pays Francophones

Le Renard24 EURL

36G, Impasse des Lilas | F- 67480 Neuhaeusel

Tél. +33 (0) 9.65.36.56.35 | Fax +33 (0) 3.66.72.82.05 | www.alfa-direct.fr | contact@alfa-direct.fr

Les valeurs énoncés ci-dessous, représentent des valeurs moyennes, établis suite à de nombreux essais et n'engage en aucun cas notre responsabilité. En raison du nombre important de matériaux et des surfaces, nous vous conseillons vivement de faire vos propres essais.

Etat: 08-2014